



ALUMINIUM DESIGNPROFIL WAND

PT Design Delta 22-500

TYP TRIBUNE



- ✓ große Auswahl an hochwertigen Farb- und Beschichtungssystemen
- ✓ außergewöhnliche Gestaltungsmöglichkeiten

Hersteller:



Technische Daten

Blechdicke	mm	1,00
Gewicht	kg/m ²	3,38
Max. Gewicht pro Paket	kg	3.000
Max. Stückzahl pro Paket	Stk.	nach Absprache
Min. Länge pro Tafel	mm	300**
Max. Länge pro Tafel (Länger auf Anfrage)	mm	8.000
Seite welche im Paket oben liegt	Seite	A Standard – B auf Anfrage
Schutzfolie möglich	Seite	A*
Antitropf-Vliesbeschichtung möglich		–
Vliesverödung an den Tafelenden möglich		–
Als voll gelochte Ausführung lieferbar		•
Lichtplatten erhältlich		–

ALUMINIUM DESIGNPROFIL WAND

PT Design Delta 22-500

TYP TRIBUNE



Technische Daten

Blechdicke	mm	1,00
Nachhaltigkeit	gemäß IFBS Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025 und EN 15804	
Brandverhalten	Nicht brennbar Klasse A1 gemäß DIN EN 13501-1	
Normierung und Toleranzen	nach EN 1090-4	

* gegen Aufpreis ** Unter 2,0 m fallen Kurzlängenzuschläge an
 *** andere Blechdicken auf Anfrage

Farben

	Beschichtungsdicke / Oberfläche	25 µm Polyester
	Blechdicke	1,00 mm
ähnlich RAL		
 7016 Anthrazitgrau		•
 9002 Grauweiß		•
 9006 Weißaluminium		•
 9007 Graualuminium		•
 DB 701		•
 DB 702		•
 DB 703		•

Weitere Farben und Beschichtungssysteme auf Anfrage!
 Die hier angegebenen Farbtöne (z.B. 9002) sind RAL-ähnlich. Die Farbmuster sind Druckwiedergaben und geben die Farbtöne nur annähernd wieder!
 Sonderfarben nur ab Mindestabnahmemengen lieferbar. Liefermöglichkeiten und Lieferzeit auf Anfrage. Der Grundwerkstoff ist Stahlblech mit beidseitiger Zinkauflage und anschließend farbiger Kunststoffbeschichtung. Rückseitenschutzlack (RSL), RC1/RUV1, Farbton nach Wahl des Herstellers.

Farben

	Beschichtungsdicke / Oberfläche	25 µm Polyester / 25 µm Polyester
	Blechdicke	1,00 mm
ähnlich RAL		
 9006 Weißaluminium / 9006 Weißaluminium		•

Weitere Farben und Beschichtungssysteme auf Anfrage!
 Die hier angegebenen Farbtöne (z.B. 9002) sind RAL-ähnlich. Die Farbmuster sind Druckwiedergaben und geben die Farbtöne nur annähernd wieder!
 Sonderfarben nur ab Mindestabnahmemengen lieferbar. Liefermöglichkeiten und Lieferzeit auf Anfrage. Der Grundwerkstoff ist Stahlblech mit beidseitiger Zinkauflage und anschließend farbiger Kunststoffbeschichtung. Rückseitenschutzlack (RSL), RC1/RUV1, Farbton nach Wahl des Herstellers.