



STAHL DESIGNPROFIL WAND

PT Design Block 20-754



- ✓ optional teilgelochte Ausführung (längs oder quer)
- ✓ große Auswahl an hochwertigen Farb- und Beschichtungssystemen
- ✓ außergewöhnliche Gestaltungsmöglichkeiten

Hersteller:



Technische Daten

Blechdicke	mm	0,75
Gewicht	kg/m ²	9,80
Max. Gewicht pro Paket	kg	3.000
Max. Stückzahl pro Paket	Stk.	nach Absprache
Min. Länge pro Tafel	mm	300**
Max. Länge pro Tafel (Länger auf Anfrage)	mm	8.000
Seite welche im Paket oben liegt	Seite	A Standard – B auf Anfrage
Schutzfolie möglich	Seite	A*
Antitropf-Vliesbeschichtung möglich		–
Vliesverödung an den Tafelenden möglich		–
Als voll gelochte Ausführung lieferbar		–

STAHL DESIGNPROFIL WAND

PT Design Block 20-754



Technische Daten

Blechdicke	mm	0,75
Lichtplatten erhältlich		—
Stahlgüte	S-280 GD + Z nach DIN EN 10346 (oder gleichwertig)	
Nachhaltigkeit	gemäß IFBS Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025 und EN 15804	
Brandverhalten	Nicht brennbar Klasse A1 gemäß DIN EN 13501-1	
Normierung und Toleranzen	nach EN 1090-4	

* gegen Aufpreis

** Unter 2,0 m fallen Kurzlängenzuschläge an

*** andere Blechdicken auf Anfrage

STAHL DESIGNPROFIL WAND

PT Design Block 20-754



Farben

	Beschichtungsdicke / Oberfläche	25 µm Polyester
	Korrosionsschutz (nach DIN 55634)	RC 3
	UV-Beständigkeit (nach DIN 55634)	RUV 3
	Blechdicke	0,75 mm

ähnlich RAL

 1014 Elfenbein	•
 1015 Hellelfenbein	•
 1019 Graubeige	•
 3000 Feuerrot	•
 3016 Korallenrot	•
 5003 Saphirblau	•
 6005 Moosgrün	•
 6011 Resedagrün	•
 7016 Anthrazitgrau	•
 7032 Kieselgrau	•
 7035 Lichtgrau	•
 8004 Kupferbraun	•
 8011 Nussbraun	•
 8012 Rotbraun	•
 9001 Cremeweiß	•
 9002 Grauweiß	•
 9006 Weißaluminium	•
 9007 Graualuminium	•
 9010 Reinweiß	•
 DB 701	•
 DB 702	•

STAHL DESIGNPROFIL WAND

PT Design Block 20-754



Farben

	Beschichtungsdicke / Oberfläche	25 µm Polyester
	Korrosionsschutz (nach DIN 55634)	RC 3
	UV-Beständigkeit (nach DIN 55634)	RUV 3
	Blechdicke	0,75 mm
DB 703		•

Weitere Farben und Beschichtungssysteme auf Anfrage!

Die hier angegebenen Farbtöne (z.B. 9002) sind RAL-ähnlich. Die Farbmuster sind Druckwiedergaben und geben die Farbtöne nur annähernd wieder! Sonderfarben nur ab Mindestabnahmemengen lieferbar. Liefermöglichkeiten und Lieferzeit auf Anfrage. Der Grundwerkstoff ist Stahlblech mit beidseitiger Zinkauflage und anschließend farbiger Kunststoffbeschichtung. Rückseitenschutzlack (RSL), RC1/RUV1, Farbton nach Wahl des Herstellers.

Farben

	Beschichtungsdicke / Oberfläche	25 µm Polyester / 25 µm Polyester
	Korrosionsschutz (nach DIN 55634)	RC 3
	UV-Beständigkeit (nach DIN 55634)	RUV 3
	Blechdicke	0,75 mm
ähnlich RAL		
9002 Grauweiß / 9002 Grauweiß		•
9006 Weißaluminium / 9006 Weißaluminium		•

Weitere Farben und Beschichtungssysteme auf Anfrage!

Die hier angegebenen Farbtöne (z.B. 9002) sind RAL-ähnlich. Die Farbmuster sind Druckwiedergaben und geben die Farbtöne nur annähernd wieder! Sonderfarben nur ab Mindestabnahmemengen lieferbar. Liefermöglichkeiten und Lieferzeit auf Anfrage. Der Grundwerkstoff ist Stahlblech mit beidseitiger Zinkauflage und anschließend farbiger Kunststoffbeschichtung. Rückseitenschutzlack (RSL), RC1/RUV1, Farbton nach Wahl des Herstellers.

STAHL DESIGNPROFIL WAND

PT Design Block 20-754



Farben

	Beschichtungsdicke / Oberfläche	50 µm Polyester
	Korrosionsschutz (nach DIN 55634)	RC 5
	UV-Beständigkeit (nach DIN 55634)	RUV 4
	Blechdicke	0,75 mm

ähnlich RAL

	7016 Anthrazitgrau	•
	8012 Rotbraun	•
	9002 Grauweiß	•
	9006 Weißaluminium	•

Weitere Farben und Beschichtungssysteme auf Anfrage!

Die hier angegebenen Farbtöne (z.B. 9002) sind RAL-ähnlich. Die Farbmuster sind Druckwiedergaben und geben die Farbtöne nur annähernd wieder! Sonderfarben nur ab Mindestabnahmemengen lieferbar. Liefermöglichkeiten und Lieferzeit auf Anfrage. Der Grundwerkstoff ist Stahlblech mit beidseitiger Zinkauflage und anschließend farbiger Kunststoffbeschichtung. Rückseitenschutzlack (RSL), RC1/RUV1, Farbton nach Wahl des Herstellers.