

STAHL DESIGNPROFIL WAND

PT Design Delta 72-800

TYP MFD Z 110-4/800

profiltec





- optional teilgelochte Ausführung (längs oder quer)
- große Auswahl an hochwertigen Farb- und Beschichtungssystemen
- außergewöhnliche Gestaltungsmöglichkeiten

Hersteller:

Technische Daten

Blechdicke	mm	0,75
Gewicht	kg/m²	7,70
Max. Gewicht pro Paket	kg	3.000
Max. Stückzahl pro Paket	Stk.	nach Absprache
Min. Länge pro Tafel	mm	300**
Max. Länge pro Tafel (Länger auf Anfrage)	mm	8.000
Seite welche im Paket oben liegt	Seite	A Standard – B auf Anfrage
Schutzfolie möglich	Seite	A*
Antitropf-Vliesbeschichtung möglich		–
Vliesverödung an den Tafelenden möglich		–
Als voll gelochte Ausführung lieferbar		–

Für die Inhalte der Text- oder Bilderläuterungen, der Tabellen oder statischen Werte, insbesondere für die Richtigkeit der Maße, Gewichte und statischen Werte übernehmen wir keine Gewähr.

STAHL DESIGNPROFIL WAND

PT Design Delta 72-800

TYP MFD Z 110-4/800

profiltec

Technische Daten

Blechdicke	mm	0,75
Lichtplatten erhältlich		–
Stahlgüte		S-280 GD + Z nach DIN EN 10346 (oder gleichwertig)
Nachhaltigkeit		gemäß IFBS Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025 und EN 15804
Brandverhalten		Nicht brennbar Klasse A1 gemäß DIN EN 13501-1
Normierung und Toleranzen		nach EN 1090-4

* gegen Aufpreis ** Unter 2,0 m fallen Kurzlängenzuschläge an
*** andere Blechdicken auf Anfrage

Für die Inhalte der Text- oder Bilderläuterungen, der Tabellen oder statischen Werte, insbesondere für die Richtigkeit der Maße, Gewichte und statischen Werte übernehmen wir keine Gewähr.

STAHL DESIGNPROFIL WAND

PT Design Delta 72-800

TYP MFD Z 110-4/800

profiltec

Farben

	Beschichtungsdicke / Oberfläche	25 µm Polyester
	Korrosionsschutz (nach DIN 55634)	RC 3
	UV-Beständigkeit (nach DIN 55634)	RUV 3
	Blechdicke	0,75 mm
ähnlich RAL		
1014 Elfenbein		•
1015 Hellelfenbein		•
1019 Graubeige		•
3000 Feuerrot		•
3016 Korallenrot		•
5003 Saphirblau		•
6005 Moosgrün		•
6011 Resedagrün		•
7016 Anthrazitgrau		•
7032 Kieselgrau		•
7035 Lichtgrau		•
8004 Kupferbraun		•
8011 Nussbraun		•
8012 Rotbraun		•
9001 Cremeweiß		•
9002 Grauweiß		•
9006 Weißaluminium		•
9007 Graualuminium		•
9010 Reinweiß		•
DB 701		•
DB 702		•

Für die Inhalte der Text- oder Bilderläuterungen, der Tabellen oder statischen Werte, insbesondere für die Richtigkeit der Maße, Gewichte und statischen Werte übernehmen wir keine Gewähr.

STAHL DESIGNPROFIL WAND

PT Design Delta 72-800

TYP MFD Z 110-4/800

Farben

	Beschichtungsdicke / Oberfläche	25 µm Polyester
	Korrosionsschutz (nach DIN 55634)	RC 3
	UV-Beständigkeit (nach DIN 55634)	RUV 3
	Blechdicke	0,75 mm
DB 703		•

Weitere Farben und Beschichtungssysteme auf Anfrage!

Die hier angegebenen Farbtöne (z.B. 9002) sind RAL-ähnlich. Die Farbmuster sind Druckwiedergaben und geben die Farbtöne nur annähernd wieder! Sonderfarben nur ab Mindestabnahmemengen lieferbar. Liefermöglichkeiten und Lieferzeit auf Anfrage. Der Grundwerkstoff ist Stahlblech mit beidseitiger Zinkauflage und anschließend farbiger Kunststoffbeschichtung. Rückseitenschutzlack (RSL), RC1/RUV1, Farbton nach Wahl des Herstellers.

Farben

	Beschichtungsdicke / Oberfläche	25 µm Polyester / 25 µm Polyester
	Korrosionsschutz (nach DIN 55634)	RC 3
	UV-Beständigkeit (nach DIN 55634)	RUV 3
	Blechdicke	0,75 mm
ähnlich RAL		
9002 Grauweiß / 9002 Grauweiß		•
9006 Weißaluminium / 9006 Weißaluminium		•

Weitere Farben und Beschichtungssysteme auf Anfrage!

Die hier angegebenen Farbtöne (z.B. 9002) sind RAL-ähnlich. Die Farbmuster sind Druckwiedergaben und geben die Farbtöne nur annähernd wieder! Sonderfarben nur ab Mindestabnahmemengen lieferbar. Liefermöglichkeiten und Lieferzeit auf Anfrage. Der Grundwerkstoff ist Stahlblech mit beidseitiger Zinkauflage und anschließend farbiger Kunststoffbeschichtung. Rückseitenschutzlack (RSL), RC1/RUV1, Farbton nach Wahl des Herstellers.

Für die Inhalte der Text- oder Bilderläuterungen, der Tabellen oder statischen Werte, insbesondere für die Richtigkeit der Maße, Gewichte und statischen Werte übernehmen wir keine Gewähr.

STAHL DESIGNPROFIL WAND

PT Design Delta 72-800

TYP MFD Z 110-4/800

profiltec

Farben

	Beschichtungsdicke / Oberfläche	50 µm Colorcoat® SDP 50
	Korrosionsschutz (nach DIN 55634)	RC 5
	UV-Beständigkeit (nach DIN 55634)	RUV 4
	Blechdicke	0,75 mm
ähnlich RAL		
7016 Anthrazitgrau		•
7021 Schwarzgrau		•
7035 Lichtgrau		•
8012 Rotbraun		•
9002 Grauweiß		•
9005 Tiefschwarz		•
9010 Reinweiß		•
Metallic		
TSN Paris 9006		•
TSN Sydney 9007		•

Weitere Farben und Beschichtungssysteme auf Anfrage!

Die hier angegebenen Farbtöne (z.B. 9002) sind RAL-ähnlich. Die Farbmuster sind Druckwiedergaben und geben die Farbtöne nur annähernd wieder! Sonderfarben nur ab Mindestabnahmemengen lieferbar. Liefermöglichkeiten und Lieferzeit auf Anfrage. Der Grundwerkstoff ist Stahlblech mit beidseitiger Zinkauflage und anschließend farbiger Kunststoffbeschichtung. Rückseitenschutzlack (RSL), RC1/RUV1, Farbton nach Wahl des Herstellers.

Für die Inhalte der Text- oder Bilderläuterungen, der Tabellen oder statischen Werte, insbesondere für die Richtigkeit der Maße, Gewichte und statischen Werte übernehmen wir keine Gewähr.

STAHL DESIGNPROFIL WAND

PT Design Delta 72-800

TYP MFD Z 110-4/800

profiltec

Farben

	Beschichtungsdicke / Oberfläche	65 µm Colorcoat Prisma®
	Korrosionsschutz (nach DIN 55634)	RC 5+
	UV-Beständigkeit (nach DIN 55634)	RUV 5
	Blechdicke	0,75 mm
Metallic		
Ephyra		•*
Helios		•*
Kronos		•
Orion		•
Sirius		•
Zeus		•

* auf Anfrage

Weitere Farben und Beschichtungssysteme auf Anfrage!
Die hier angegebenen Farbtöne (z.B. 9002) sind RAL-ähnlich. Die Farbmuster sind Druckwiedergaben und geben die Farbtöne nur annähernd wieder! Sonderfarben nur ab Mindestabnahmemengen lieferbar. Liefermöglichkeiten und Lieferzeit auf Anfrage. Der Grundwerkstoff ist Stahlblech mit beidseitiger Zinkauflage und anschließend farbiger Kunststoffbeschichtung. Rückseitenschutzlack (RSL), RC1/RUV1, Farbton nach Wahl des Herstellers.

Für die Inhalte der Text- oder Bilderläuterungen, der Tabellen oder statischen Werte, insbesondere für die Richtigkeit der Maße, Gewichte und statischen Werte übernehmen wir keine Gewähr.