



STAHL TRAPEZPROFIL DACH

PT 20-125 Negativ



☒ Universalprofil für Dach und Wand

Hersteller:



Technische Daten

Blechdicke	mm	0,60	0,75	0,88
Gewicht	kg/m ²	5,80	7,20	8,20
Max. Gewicht pro Paket	kg	3.000		
Max. Stückzahl pro Paket	Stk.	150		
Einlaufbreite	mm	1.170		
Min. Länge pro Tafel	mm	300**		
Max. Länge pro Tafel (Länger auf Anfrage)	mm	12.000		
Seite welche im Paket oben liegt	Seite	B Standard – A auf Anfrage		
Schutzfolie möglich	Seite	A+B*		
Antitropf-Vliesbeschichtung möglich		–	–	–
Vliesverödung an den Tafelenden möglich		–	–	–
Als voll gelochte Ausführung lieferbar (keine Zulassung)		–	–	–
Lichtplatten erhältlich		•	•	•

STAHL TRAPEZPROFIL DACH

PT 20-125 Negativ



Technische Daten

Blechdicke	mm	0,60	0,75	0,88
Stahlgüte	S-320 GD + Z / ZM / ZA / AZ (oder gleichwertig)			
Nachhaltigkeit	gemäß IFBS Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025 und EN 15804			
Brandverhalten	Nicht brennbar Klasse A1 gemäß DIN EN 13501-1			
Normierung und Toleranzen	nach EN 1090-4			

* gegen Aufpreis ** Unter 2,0 m fallen Kurzlängenzuschläge an

Farben

	Beschichtungsdicke / Oberfläche	25 µm Polyester	
	Korrosionsschutz (nach DIN 55634)	RC 3	
	UV-Beständigkeit (nach DIN 55634)	RUV 3	
	Blechdicke	0,60 mm	0,75 mm

ähnlich RAL

 1014 Elfenbein	—	•
 1015 Hellelfenbein	—	•
 1019 Graubeige	—	•
 6005 Moosgrün	—	•
 6011 Resedagrün	—	•
 7016 Anthrazitgrau	—	•
 7035 Lichtgrau	—	•
 8011 Nussbraun	—	•
 8012 Rotbraun	•	•
 9002 Grauweiß	•	•
 9006 Weißaluminium	•	•
 9007 Graualuminium	—	•
 9010 Reinweiß	—	•

Weitere Farben und Beschichtungssysteme auf Anfrage!

Die hier angegebenen Farbtöne (z.B. 9002) sind RAL-ähnlich. Die Farbmuster sind Druckwiedergaben und geben die Farbtöne nur annähernd wieder! Sonderfarben nur ab Mindestabnahmemengen lieferbar. Liefermöglichkeiten und Lieferzeit auf Anfrage. Der Grundwerkstoff ist Stahlblech mit beidseitiger Zinkauflage und anschließend farbiger Kunststoffbeschichtung. Rückseitenschutzlack (RSL), RC1/RUV1, Farbton nach Wahl des Herstellers.

STAHL TRAPEZPROFIL DACH

PT 20-125 Negativ



Farben

	Beschichtungsdicke / Oberfläche	45 µm Struktur
	Korrosionsschutz (nach DIN 55634)	RC 3
	UV-Beständigkeit (nach DIN 55634)	RUV 3
	Blechdicke	0,75 mm

Holzoptik

 Eiche hell (Holzoptik)	•
--	---

Weitere Farben und Beschichtungssysteme auf Anfrage!

Die hier angegebenen Farbtöne (z.B. 9002) sind RAL-ähnlich. Die Farbmuster sind Druckwiedergaben und geben die Farbtöne nur annähernd wieder! Sonderfarben nur ab Mindestabnahmemengen lieferbar. Liefermöglichkeiten und Lieferzeit auf Anfrage. Der Grundwerkstoff ist Stahlblech mit beidseitiger Zinkauflage und anschließend farbiger Kunststoffbeschichtung. Rückseitenschutzlack (RSL), RC1/RUV1, Farbton nach Wahl des Herstellers.